

new



ENEADesign

TERMOSTUFA A PELLETT

DIANKAMIN[®]

LINEA STUFE A PELLETT

dianflex.com

**DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT**

- **LASTRA DI VETRO CERAMICO FRONTALE**
CERAMIC GLASS FRONTAL DOOR
- **CORPO PREDISPOSTO CON 4 APERTURE AD ANTE PER MANUTENZIONE E ACCESSO PER CARICO PELLET**
EASY MAINTENANCE AND PELLET LOADING THANKS TO THE 4 OPENINGS DOORS
- **QUADRO COMANDO PROGRAMMABILE A SCOMPARSA**
RETRACTABLE PROGRAMMABLE ELECTRONIC CONTROL UNIT
- **KIT IDRAULICO COMPLETO PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO**
COMPLETE HYDRAULIC KIT FOR CLOSED VESSEL INSTALLATION
- **KIT DI PULIZIA**
CLEANING KIT



540 M³

VOLUME RISCALDABILE
HEATABLE VOLUME



24KW

POTENZA NOMINALE
NOMINAL THERMAL POWER

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA 412-ST241D

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE / THERMAL POWER RATING	24,00KW
POTENZA TERMICA RESA / THERMAL POWER RATING	20,50KW
SUPERFICIE RISCALDATA / HEATED SURFACE	200 m ²
VOLUME RISCALDATA / HEATED VOLUME	540 m ³
RENDIMENTO MEDIO / OVERALL PERFORMANCE	85,5%
TEMPERATURA MEDIA FUMI / AVERAGE SMOKE TEMPERATURE	130C°
CONSUMO MINIMO / CONSUMPTION	0,8KG
CONSUMO MEDIO ORARIO / AVERAGE CONSUMPTION PER H	3,0KG
POTENZA TOTALE ASSORBITA (fase di accensione) TOTAL ABSORBED POWER (Ignition phase)	130W
AUTONOMIA MAX / MAXIMUM AUTONOMY	40h
CAPACITA' SERBATOIO / TANK CAPACITY	40KG
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	MAX 230V 50HZ
INTERNO / INSIDE	MONOBLOCCO IN ACCIAIO / STAINLESS STEEL MOUNTED
RIVESTIMENTO / COVERING	ACCIAIO VERNICIATO / PAINTED STEEL
PESO A VUOTO / EMPTY WEIGHT	210KG
SCARICO FUMI / CHIMNEY DIAMETER	80 mm

MISURE D'INGOMBRO CM 67X50XH112



info@dianflex.com
dianflex.com

CE
EN 14785

IMQ
primacontrol

ENTE CERTIFICATORE